

## Pady O.C.F



### System polerski

Otwartokomórkowe pady polerskie (O.C.F.) **Profix** zostały zaprojektowane specjalnie dla najbardziej wymagających lakierników i detailerów. Dzięki zastosowaniu technologii otwartej komórki możemy zwiększyć siłę cięcia przy jednoczesnym lepszym odprowadzeniu ciepła z polerowanej powłoki. Dodatkową zaletą wykorzystanej pianki jest jej wyjątkowa trwałość oraz zmniejszenie obciążenia maszyny polerskiej. Szczególny nacisk został też położony na trwały system mocowania w postaci rzepa o wysokiej trwałości oraz pianki.

Przekładka dystansowa 125 mm pozwala na bardzo komfortową pracę, dzięki elastycznej podstawie dysku. Przeznaczona jest do mechanicznego polerowania i szlifowania lakierów samochodowych oraz powłok lakierniczych różnych typów z możliwością użycia gruboziarnistych past polerskich.

OPAKOWANIE	
Jednostkowe	Zbiornicze
1 szt.	6 szt.



STRUKTURA OTWARTOKOMÓRKOWA



TRWAŁOŚĆ PIANKI



4 RODZAJE TWARDOŚCI



MOCNY RZEP



**CZYSZCZENIE**  
Pranie ręczne



**ŚREDNICA PADA**  
150 mm



**GRUBOŚĆ PADA**  
30 mm



**ZAKRES PRĘDKOŚCI**  
od 1100 do 1800 obr/min

#### DETAILING

**O.C.F Bardzo twarda**  
dedykowana dla pasty **FAST 1**



**FAST 1**

#### DETAILING

**O.C.F Twarda**  
dedykowana dla past **MEDIUM 2, FINE 3**



**MEDIUM 2**

**FINE 3**

#### DETAILING

**O.C.F Miękka**  
dedykowana dla past **FINE 3, WAX 4**



**FINE 3**

**WAX 4**

#### DETAILING

**O.C.F Średnio twarda**  
dedykowana dla pasty **EASY**



**EASY**